

Specifikace digitálního fotoaparátu COOLPIX L2/L3/L4

Typ:	Kompaktní digitální fotoaparát
Počet efektivních pixelů:	L2: 6,0 milionů L3: 5,1 milion L4: 4,0 milionů
CCD snímač:	L2: 1/2,5" (celkem 6,18 milionů pixelů) L3: 1/2,5" (celkem 5,25 milionů pixelů) L4: 1/2,5" (celkem 4,23 milionů pixelů)
Obrazové režimy:	L2: High (2816"), Normal (2816), Normal (2048), PC (1024), TV (640) L3: High (2592"), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640) L4: High (2272"), Normal (2272), Normal (1600), PC (1024), TV (640)
Objektiv:	L2 a L3: 3x optický Zoom-Nikkor; 6,3-19,2 mm (ekvivalent cca 38-116 mm u kinofilmu); f/3,2-5,5-5 členů; Digitální zoom: max. 4x L4: 3x optický Zoom-Nikkor; 6,3-18,9 mm (ekvivalent cca 38-114 mm u kinofilmu); f/2,8-4,9; 7 členů / 6 členů; Digitální zoom: max. 4x
Rozsah zaostření (přibl.):	L2 a L3: 30 cm až nekonečno, 10 cm až nekonečno v režimu Makro L4: 30 cm až nekonečno, 4 cm až nekonečno v režimu Makro
LCD monitor:	L2 a L3: 2,0" TFT LCD monitor s regulací jasu, 86000 pixelů L4: 2,0" TFT LCD monitor s regulací jasu, 115000 pixelů
Paměťová média:	L2 a L3: Interní paměť (cca 23 MB), paměťové karty SD
Snímací režimy:	L4: Interní paměť (cca 10 MB), paměťové karty SD Auto (plně automatický režim), 4 asistenci programy (Portrét, Krajina, Sport, Noční portrét), 11 motivových programů (Partý/interiér, Pláž/sníh, Západ slunce, Úsvit/soumrak, Noční krajina, Makro, Muzeum, Ohňostroji, Reprodukce, Protivětro, Panorama asistent), Záznam zvuku (L2 a L3), BSS (volba nejlepšího snímku), Barevné režimy, Varování před rozhybáním snímku, Vkopírování data, Samosposuť (10 s)
Videosekvence:	L2 a L3: Ozevučené: TV movie (640) při 30 obr./s resp. 15 obr./s, Small size (320) při 30 obr./s resp. 15 obr./s, Smaller size (160) při 15 obr./s L4: Němč: TV movie (640) při 15 obr./s, Small size (320) při 15 obr./s, Smaller size (160) při 15 obr./s L2 a L3: 1) Single (jednotlivé snímky) 2) Continuous (sériové snímání, přibl. 1,7 obr/s) 3) Multi-shot 16 (mozaika 16 snímků)
Počty snímků (interní paměť):	L4: 1) Single 2) Multi-shot 16 L2: 6M: High (2816") přibl. 8, Normal (2816) přibl. 16, 3M: Normal (2048) přibl. 29 L3: 5M: High (2592") přibl. 9, Normal (2592) přibl. 18, 3M: Normal (2048) přibl. 29 L4: 4M: High (2272") přibl. 3, Normal (2272) přibl. 7, 2M: Normal (1600) přibl. 15
Vestavěný blesk:	Pracovní rozsah: L2 a L3: Přibl. 0,3 - 3,0 m (W), Přibl. 0,3 - 1,75 m (T) L4: Přibl. 0,4-3,0 m (W), Přibl. 0,4 - 1,7 m (T); Zábleskové režimy: automatický, automatický s redukcí efektu červených očí (ve fotoaparátu), trvale vypnutý blesk, trvale zapnutý blesk a synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky
Rozhraní:	L2 a L3: USB, A/V výstup / L4: USB, Videovýstup
Podporované jazyky:	Celkem 12 jazyků: Němčina/angličtina/španělština/francouzština/italština/holandština/ruština/švédština/japonština/zjednodušená čínština/tradiční čínština/korejština - volitelné pomocí menu
Napájení:	Dvě dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH1, dvě baterie AA (alkalické LR6, oxyride ZR6 nebo lithiové), síťový zdroj EH-65A (volitelné příslušenství)
Doba provozu na baterie (přibl.):	L2: 180 snímků s alkalickými bateriemi, 600 snímků s lithiovými bateriemi a 320 snímků s bateriemi EN-MH1 L3: 200 snímků s alkalickými bateriemi, 630 snímků s lithiovými bateriemi a 330 snímků s bateriemi EN-MH1 L4: 250 snímků s alkalickými bateriemi, 600 snímků s lithiovými bateriemi a 450 snímků s bateriemi EN-MH1 (podle standardu CIPA)
Rozměry (š x v x H):	L2 a L3: Přibližně 91 x 60,5 x 26 mm L4: Přibl. 86,5 x 60,5 x 34,5 mm
Hmotnost (přibl.):	L2 a L3: 120 g bez baterií a paměťové karty SD
Dodávané příslušenství*:	L4: 115 g bez baterií a paměťové karty SD
Volitelné příslušenství:	Dvě dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH1, nabíječka baterií MH-71, USB kabel UC-E6, A/V kabel EG-CP14 (L2 a L3) / videokabel EG-CP11 (L4), řemínek, CD-ROM se softwarem PictureProject, nabíječka baterií MH-71, dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH1 (EN-MH1-B2), síťový zdroj EH-65A

* Dodávané příslušenství se může v různých zemích nebo oblastech lišit.

Systémové požadavky softwaru PictureProject

OS	Macintosh: Mac OS X verze 10.1.5 nebo novější (verze 10.2.8 nebo novější pro funkci vypalování disků) / Windows: Předinstalované verze operačních systémů Windows XP Home Edition/ Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE
RAM	Macintosh: Doporučeno 64 MB nebo více / Windows: Doporučeno 64 MB nebo více (128 MB pro funkci muvee)
Pevný disk	60 MB volného prostoru pro instalaci
Grafická karta	800 x 600 pixelů a více, 16bitové barvy (doporučeny barvy full color)
Ostatní	Jednotka CD-ROM pro instalaci Podporovány jsou jen počítače se zabudovanými porty USB

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. v USA a dalších zemích. Logo FotoNation je ochranná známka. Logo SD je ochranná známka. PictBridge je ochranná známka. Technologie D-Lighting poskytuje společnost Apical Limited. Technologie Face-priority AF (Autofokus s prioritou tváře) poskytuje společnost Identix®. Názvy produktů a značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky na displejích a monitorech znázorněné v této brožurě jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce. Únor 2006
©2006 NIKON CORPORATION



VAROVÁNÍ CHCETE-LI ZAJISTIT SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE, PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ PŘÍRUČKY. NĚKTERÉ MATERIÁLY JSOU DODÁVÁNY POUZE NA DISKU CD-ROM.

Nikon S.R.O., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, www.nikon.cz, www.europe-nikon.com

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

Cz

Vytvářeno v Holandsku Code No. 6CC50909(0601A)Ad



Pozn.: Dostupná barevná provedení se mohou lišit podle země nebo regionu prodeje.



At the heart of the image

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

COOLPIX

L2
L3
L4



COOLPIX L2/L3	COOLPIX L4
6,0 milionů pixelů / 5,1 milion pixelů	4,0 milionů pixelů
3x Zoom	3x Zoom
2,0" LCD monitor	2,0" LCD monitor



DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
**COOLPIX
L2/L3/L4**

COOLPIX L2/L3/L4 – Výkonnost a kvalita produktů Nikon – v nejnovějším provedení

Hladký design s elegantním povrchem.
Jednoduché ovládání umožňující
každému zhotovit překrásné snímky.

Inovativní vestavěné technologie
Nikon znamenají
optimálně kvalitní snímky
přímo z fotoaparátu



Funkce D-Lighting

Funkce D-Lighting zachraňuje podexponované snímky vyjasněním podexponovaných částí obrazu při současném ponechání správně exponovaných částí obrazu beze změny.



S funkcí D-Lighting

Bez funkce D-Lighting



Funkce Face-priority AF*

Funkce Face-priority AF automaticky detekuje a zaostřeje lidské tváře - bez ohledu na to, kde v záběru se nacházejí - a zajišťuje tak trvale perfektně ostré portrétní snímky.



* Schopnost rozpoznávat tváře může být v některých snímácích podmínkách limitovaná.



Redukce červených očí ve fotoaparátu

Exkluzivní Redukce červených očí ve fotoaparátu analyzuje každý snímek, automaticky vyhledá a koriguje jakýkoli výskyt „červených očí“ ke kterému dochází u některých snímků s bleskem, a produkuje přirozeně působící portréty.



Jednoduchý, efektivní a zábavný



Sofistikované funkce pro zachycení důležitých okamžiků

2,0" LCD monitor

Jasný 2,0" LCD monitor odstraňuje nepohodlí optického hledáčku a zjednodušuje tvorbu kompozice obrazu i přehrávání zhotovených snímků - na vás pak zbývá jen užít si zachycené okamžiky.

3X zoom

Precizní objektiv 3x Zoom-Nikkor s pokrytím klíčového rozsahu ohniskových vzdáleností 38 až 116 mm (114 mm u přístroje COOLPIX L4)* pro snadné zachycení skupinových portrétů i širokých krajin.

* ekvivalent u kinofilmu

6,0/5,1/4,0 brilance milionů pixelů

Díky využití mnoha milionů pixelů poskytují fotoaparáty špičkově ostré snímky i při zvětšení na velký formát.

COOLPIX L2/L3



COOLPIX L4



Motivové programy



15 různých motivových programů - včetně 4 s asistenčním režimem - automaticky vylepšuje snímky volbou optimalizovaných nastavení pro motivy od portrétů při společenských událostech až po noční ohňostroje.

Uživatelsky přívětivé ovládání



Snadné ovládání pomocí on-screen menu a symbolů prezentovaných v přehledné formě. Možnost volby funkcí podle názvu nebo symbolů a nové barevné schéma menu usnadňují ovládání a méně zatěžují oči.

Kompatibilita s bateriemi AA



Přístroje COOLPIX L2, L3 a L4 jsou navzdory svým kompaktním rozměrům kompatibilní s bateriemi velikosti AA, které patří mezi nejdostupnější baterie na světě. Životnost na světě. Životnost na světě. 180 snímků* je výraznou předností těchto kompaktních baterií.

* Přibl. 180 snímků (COOLPIX L2) / Přibl. 200 snímků (L3) / Přibl. 250 snímků (L4) při použití dvou alkalických baterií velikosti AA (LR6).


Záznam videosekvencí



Možnost záznamu videosekvencí* ve třech velikostech obrazu - TV movie (640) pro přehrávání na televizoru nebo počítači, a praktické menší velikosti Small size (320) a Smaller size (160) pro delší záznam nebo použití na internetu - vám dovolí zachytit mnohem více událostí.

* COOLPIX L4 - pouze němé videosekvence

PictBridge



Možnost přímého propojení s libovolnou tiskárnou standardu Pict-Bridge znamená, že můžete kdykoli vytisknout překrásné snímky, aniž byste byli nuceni použít počítač.

Software PictureProject



Software PictureProject, dodávaný s fotoaparáty, výrazně zjednodušuje import, editaci a organizaci vašich snímků a nabízí mnohé funkce pro zábavnější práci se snímky.

Pozn.: Výše uvedené snímky slouží pouze k prezentaci efektu popisovaných funkcí.